

# Verpackungsrichtlinie für Lieferanten

Eisenmann GmbH · Tübinger Straße 81 · 71032 Böblingen · DE

## Lieferungen per Paketdienst

Packstücke bis 1200 x 600 x 600 mm und einem Gewicht von 31 Kg können in Kartons verpackt werden.

## Lieferungen auf Paletten

- a. Verpackungsholz muss nach IPPC-Standard hitzebehandelt und gestempelt sein (Sperrholz und Pressspan unterliegen nicht den Quarantänenvorschriften).
- b. Ware gesichert auf Paletten setzen. Ware muss mit dem Gabelstapler in LKW und Container geschoben werden können und darf umlaufend nicht größer wie die Paletten sein.
- c. Ware mit mindestens 25 mm breiten Polyesterbändern fachgerecht verzurren
- d. Korrosionsgefährdete Ware ist mit "Metacoron 850" oder "Cortec VCI 369" zu schützen.
- e. Korrosionsgefährdete Ware, sollte ergänzend mit VCI-/Korrosionsschutzfolie luftdicht eingepackt werden.
- f. Rohrleitungen und Rohrstutzen müssen an den Enden jeweils verschlossen werden.
- g. Symbole sind nach DIN 55402 wie z. B. Ketten-, Stapler-, Schwerpunktsymbol usw. sichtbar anzubringen.
- h. Etiketten oder Klebebänder nicht auf Sichtflächen der Ware kleben.

**Darüber hinaus gelten die folgenden Vorschriften:**

## Verpackung für Luftfracht in Drittlandstaaten

- a. Ware staplerfähig gesichert in manipulationssicheren und stapelbaren **Holzboxen** verpacken. Über die Holzboxen sollte optimalerweise eine PE-Folienhaube gelegt und verklebt werden.

## Verpackung für Seefracht in Drittlandstaaten

- a. Trockenmittel "Container-DRI" sollte mit der Ware in VCI-Folie (1 Beutel/m<sup>3</sup>) eingepackt werden.
- b. Je Verpackungseinheit soll eine PE-Folienhaube gelegt und verklebt werden.
- c. Es darf kein Gefahrgut mit in die Packstückeinheiten für Seefracht verpackt werden!
- d. Bei Paletten ist die maximale Länge von 12 m und Breite 2,30 einzuhalten. Ansonsten Rücksprache mit Eisenmann erforderlich

## Gefahrgut

- a. Gefahrgut ist gemäß den gesetzlichen Vorschriften und geltenden Richtlinien anzumelden, zu verpacken, zu kennzeichnen und zu versenden.
- b. Die Ware muss als Gefahrgut ordnungsgemäß verpackt und gekennzeichnet sein.

## Nachhaltigkeit

Im Sinne der Nachhaltigkeit ist auf eine optimale Auslastung der Verpackungseinheiten zu achten und der Einsatz umweltverträglicher bzw. wiederverwendbarer Materialien zu bevorzugen.

Bei diesen Firmen kann Verpackungsmaterial bestellt werden:

VCI-Folie	Fa. Dill, Tel. +49 711975550 (Rolle 50x6m, 150µm, Typ E)
	Fa. Corpac, Tel. +49 7062914360 (VCI, Rolle 50x6m, 150µm)
Trockenmittel	Fa. Marx, Tel. +49 7644914120 (Container-DRI)
Spannbänder	Fa. Cordstrap, Tel. +49 2166 4525909, (Bänder CC85 oder CW105)
Korrosionsschutz	Fa. Bantleon, Tel. +49 73139900 (Metacoron 850, streichen/spritzen)
	Fa. Corpac, Tel. +49 7062914360 (Cortec VCI 369 Sprühdose)

**Jeder Lieferant ist für die sichere und nachhaltige Verpackung seiner Ware verantwortlich!**