

Verpackungsrichtlinie für alle Lieferungen mit Spedition

Verpackung für LKW Transport (Endverbringungsort innerhalb Europa)

1. Die Palette muss umlaufend größer als die Ware sein.
2. Die Ware muss mit genügend breiten (mindestens 25 mm) Polyesterbändern auf der Palette verzurrt werden.
3. Blanke Bauteile müssen mit "Metacorin 850" oder "Cortec VCI 369" vor Korrosion geschützt werden.
4. Es muss über die Verpackungseinheit eine PE-Folienhaube gelegt und verklebt werden.
5. Handhabungssymbole (z. B. Ketten-, Stapler-, Schwerpunktsymbol usw.) müssen gemäß DIN 55402 angebracht werden.
6. Etiketten oder Klebebänder sind nicht auf Sichtflächen zu kleben, da Kleberrückstände nur mit erheblichem Aufwand entfernt werden können.

Verpackung für den Export (Endverbringungsort außerhalb Europa)

1. Die Ware muss grundsätzlich in manipulationssicheren und stapelbaren Kisten oder Kartons (bis max.30Kg) verpackt werden.
2. Das Verpackungsholz muss nach IPPC-Standard hitzebehandelt und gestempelt sein (Sperrholz und Pressspan unterliegen nicht den Quarantänevorschriften)
3. Die Ware muss auf eine Palette gesetzt werden. Die Palette muss mit dem Gabelstapler in den LKW/Container geschoben werden können und muss umlaufend größer als die Ware sein.
4. Blanke Bauteile müssen mit "Metacorin 850" oder "Cortec VCI 369" vor Korrosion geschützt werden.
5. Die Ware (außer nichtrostender Stahl) sollte komplett in VCI-Folie (Korrosionsschutzfolie) luftdicht eingepackt werden.
6. Das Trockenmittel "Container-DRI" sollte mit der Ware in VCI-Folie (1 Beutel/m3) eingepackt werden.
7. Die Ware muss mit genügend breiten (mindestens 25 mm) Polyesterbändern auf der Palette verzurrt werden.
8. Handhabungssymbole (z. B. Ketten-, Stapler-, Schwerpunktsymbol usw.) müssen gemäß DIN 55402 angebracht werden.
9. Etiketten oder Klebebänder sind nicht auf Sichtflächen zu kleben, da Kleberrückstände nur mit erheblichem Aufwand entfernt werden können.

Bei diesen Firmen kann Verpackungsmaterial bestellt werden:

VCI-Folie:	Fa. <i>Dill</i> , Tel. +49 711975550 (Rolle 50x6m, 150µm, Typ E) Fa. <i>Corpac</i> , Tel.+49 7062914360 (VCI, Rolle 50x6m, 150µm)
Trockenmittel:	Fa. <i>Marx</i> , +49 7644914120 (Container-DRI)
Spannbänder:	Fa. <i>Cordstrap</i> , +49 2166 4525909, (Bänder CC85 oder CW105)
Korrosionsschutz:	Fa. <i>Bantleon</i> , +49 73139900 (Metacorin 850, streichen/spritzen) Fa. <i>Corpac</i> , +49 7062914360 (Cortec VCI 369 Sprühdose)

Jeder Lieferant ist für die sichere Verpackung seiner Ware verantwortlich.